



Barcode	Key	Box
6680	12 - 14 (1/4")	150
6681	15 - 19 (3/8")	150
6682	20 - 23 (1/2")	100
6683	25 - 28 (3/4")	100
6684	32 - 35 (1")	75
6685	40 - 43 (5/4")	50
6686	44 - 49 (6/4")	50
6687	48 - 53 (6/4")	50
6688	50 - 55	50
6689	57 - 61 (2")	50

SI

### Uporaba:

S povečano nosilnostjo.

### Navodila:

- material jeklo po EN 1.0130 (St. 12-03)
- galvanjsko cinkano (v povprečju min. 8 µm)
- gumijast vložek DIN 4109, debelina 4 mm
- obstojnost na temperaturi od -40°C do +100°C
- vijak DIN 7985 M6 s kombinirano glavo
- priključna matica M8 x 8 ali M10 (6696 - 6698)
- nosilnost 1,2 kN oziroma 1,5kN (6696 - 6698)

UK

### Usage:

Pipe clamp with increased load capacity.

### Instructions:

- Material DC 01 per EN 10130 (St. 12.03)
- Zinc plated (average min. 8 µm)
- Rubber according to DIN-u 4109, rubber thickness 4 mm
- Temperature resistance from -40°C to +100°C
- Connection nut - M8 x 8 or M10 (6696 - 6698)
- Screws DIN 7985 M6 with combination head with plastic washers
- Recommended load - 1,2 kN or 1,5kN (6696 - 6698)

DE

### Anwendung:

Schraubrohrschele mit verbesserter Tragfähigkeit.

### Hinweise:

- Material DC 01 nach EN 10130 (St. 12.03)
- Galvanisch verzinkt (im Durchschnitt min. 8 µm)
- Gummieinlage nach DIN 4109, Gummistärke 4 mm Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C
- Anschlusskopf - M8 x 8 oder M10 (6696 - 6698)
- Verlustgesicherte Schrauben durch PVC- Sicherungsring M6 DIN 7985 mit Kombikreuzschlitzkopf
- Empfohlene Nutzlast - 1,2 kN oder 1,5kN (6696 - 6698)